

## 07570.N GRIFO TEMPORIZADO DE URINARIO/LAVABO

### CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Grifo de un agua temporizado para urinario/lavabo.
- Modelo para montaje mural e instalación empotrada.
- Apertura con botón pulsador.
- Montura intercambiable que incluye el mecanismo de temporizado.
- Construcción robusta en latón cromado.
- Temporizado a 7±3 segundos.
- Se suministra con elementos de sujeción.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Cuerpo de latón CW617N cromado.
- Material cartucho: Pulsador latón CW617N cromado + componentes plásticos en POM.
- Cromados bajo norma EN248.
- Dimensiones rosca cartucho: M 28 x 1.5 mm.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min.
- Tiempo de actuación: 7±3 s.
- Tª máxima 85 °C.
- Tª máxima recomendada 60 °C.
- Presión máxima: 5 bar.
- Presión mínima: 0.5 bar.
- Presión recomendada: 3 bar.
- Filtro plástico antipartículas incluido.

### TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Grifo temporizado de urinario/lavabo NOFER 07570.N con pulsador a un agua para instalación mural. Dispone de un cartucho de cierre automático temporizado a 7±3 s fabricado en latón cromado más componentes plásticos en POM. El cuerpo también está fabricado en latón fundido cromado. Caudal de 9 l/min con 3 bares de presión dinámica. Incluye filtro y todos los accesorios para la instalación. Dimensiones: Ø89 mm alto x 85.7 mm ancho. Fabricado por NOFER, S.L. – Ctra. Laureà Miró, 385-387 - c.p: 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona. [www.nofer.com](http://www.nofer.com).

## ESQUEMA DIMENSIONAL

