


REF. 3452 TELÉFONO LOFT EXTRA DUOX PLUS



El teléfono LOFT está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento de éste, asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. LOFT se integra en el ambiente.

Al recibir una llamada, cuando se descuelga el auricular, comienza la conversación con el visitante. La conversación finaliza automáticamente tras 90 segundos o cuando se cuelga el auricular. Para abrir la puerta pulsar el botón .

ACCESORIOS



Ref. 3749

SOBREMESA

3749 SOPORTE DE SOBREMESA TELÉFONO VEO/LOFT

Los soportes de sobremesa Fermax permiten contestar a una llamada de la placa de calle, desde el escritorio del despacho, sin necesidad de interrumpir su trabajo. Fabricado en acero inoxidable de la máxima calidad (AISI 316L).



Ref. 3388

REPOSICIÓN

De formato extra plano, fabricados en plástico ABS de alto impacto, tienen un acabado tipo texturizado fino. En reposición, permiten cubrir el hueco dejado por equipos anteriores.

3380 TAPA EMBELLECEDORA TELEFONO LOFT

Dimensiones: 200 x 240 x 10 mm

3388 MARCO UNIVERSAL

Dimensiones: 120 x 249 x 10 mm

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE

Dimensiones 210 x 240 x 10 mm



Ref. 3389



Ref. 3388

Auricular con bucle inductivo 

3441 AURICULAR LOFT CON BUCLE INDUCTIVO

CARACTERÍSTICAS GENERALES	3452
Tecnología	DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados)
Sistema Audio/Video	Audio
Montaje	En superficie
Soporte de sobremesa	Sí (ref. 3749)
Auricular con imán para facilitar el colgado	Sí
Versión con bucle inductivo	Intercambiar auricular por ref. 3441
Color del producto	Blanco mate
Pulsadores totales	3
Tipo de pulsadores	Mecánicos
Número de leds para señalizaciones luminosas	1
PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL	
Desde el terminal	-
Desde la placa o conserjería	Sí
Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda)	Sí
FUNCIONES	
Llamada a central de conserjería	Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
Autoencendido	Sí (con placa nº 0 de su propio bloque o con la última placa desde la que se ha llamado y durante los 30 s. posteriores a la finalización de la misma)
Función adicional F1	Sí (Pulsador F1, envío de negativo y/o comando)
Función adicional F2	Sí (Pulsador F2, envío de comando)
Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa	Sí
Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.)	Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
Terminales adicionales con la misma dirección	Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
Doormatic (función apertura para profesionales)	Sí (indicación led rojo)
AJUSTES	
Selección de melodías	Sí (5). Configurable según origen: Placas o Conserjería.
Regulación de volumen de llamada	Sí (por rueda deslizante)
Función no molestar	Sí (por rueda deslizante). Señalizado por led rojo.
Regulación de volumen de audio de conversación	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm)	85 x 220 x 40
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada	30 s.
Tiempo de conversación	90 s.
Privacidad de la conversación	Sí
Tensión de alimentación	18-24 Vcc
Consumo máximo (W)	3,3 W
Consumo en reposo (W)	0,29 W
Temperatura de funcionamiento (°C, °F); Humedad	[-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
Adaptador de línea incluido en el monitor	-
Bornes	B, B, T, A, -, F1