



**ESLINGA RATIO**  
**NORMATIVA: EN 1492-1:2000**  
**REFERENCIA: 369 C 258**



**CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS**

CÓDIGO DE PRODUCTO	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
R6978773203012R	Carga máxima de utilización: (CMU)	3.000 Kg.
<b>369 C 250</b>	Coefficiente de seguridad	7:1
	Resistencia	> 21.000 Kg.
	Longitud	3,0 metros (+/- 3 %)

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ESLINGA PLANA EAD 3.000 X 3 METROS</b>
--------------------	---

CINTA	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
8803 090 110T	Composición	100% poliéster at.
	Resistencia	≥ 13.000 Kg.
	Ancho	90 mm. +/- 6.
	Color	Amarillo con 3 líneas negras.

<b>NORMATIVA</b>	<b>EN 1492-1:2000</b>
------------------	-----------------------

					
Ancho/cinta	Ramal simple	lazada	Ramal doble	Cierre β ≤ 45°	Cierre β ≤ 60°
30 mm	1.000 Kg.	800 Kg.	2.000 Kg.	1.400 Kg.	1.000 Kg.
60 mm	2.000 Kg.	1.600 Kg.	4.000 Kg.	2.800 Kg.	2.000 Kg.
90 mm	3.000 Kg.	2.400 Kg.	6.000 Kg.	4.200 Kg.	3.000 Kg.
120 mm	4.000 Kg.	3.200 Kg.	8.000 Kg.	5.600 Kg.	4.000 Kg.
150 mm	5.000 Kg.	4.000 Kg.	10.000 Kg.	7.000 Kg.	5.000 Kg.
180 mm	6.000 Kg.	4.800 Kg.	12.000 Kg.	8.400 Kg.	6.000 Kg.
240 mm	8.000 Kg.	6.400 Kg.	16.000 Kg.	11.200 Kg.	8.000 Kg.
300 mm	10.000 Kg.	8.000 Kg.	20.000 Kg.	14.000 Kg.	10.000 Kg.