

Serie Z

Emisor Eléctrico Fluido Programable



Fluido caloportador de alta inercia térmica y termostato digital programable.

Distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie del emisor.

- Con fluido.
- Diseño de aluminio.
- Cronotermostato.
- Programación diaria / semanal.
- Modos confort, eco, noche, anti-hielo, fácil manejo.
- Termostato con regulación PID
- Óptimo rendimiento.
- Sistema inteligente de activación anticipada.
- Ventanas abiertas.
- Baby care.
- Medición de consumo.
- Sistema de seguridad.
- Extra silencioso.
- Rápida conexión.
- Fácil instalación.
- 230V-50Hz.

Especificaciones técnicas

REFERENCIA	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
Z0500AD	500	58,0 x 33,3 x 9,5	7,0
Z0750AD	750	58,0 x 41,3 x 9,5	8,9
Z1000AD	1000	58,0 x 57,3 x 9,5	12,5
Z1200AD	1200	58,0 x 65,3 x 9,5	14,3
Z1500AD	1500	58,0 x 81,3 x 9,5	17,7
Z1800AD	1800	58,0 x 97,3 x 9,5	21,3