



**Base de enchufe bipolar
16 A 250V~ con sistema
de embornamiento a
tornillo**

Ref.: **75431-39**

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---------------------------|--|
| Función señalizadora | No |
| Nº de elementos que ocupa | 1 elemento |
| Garra | No |
| Compatibilidad | Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88 |
| Contenido del embalaje | Base de enchufe |
| Observaciones | Las tapas incluyen la función de protección infantil. |
| Serie | Simon 75 |
| Versión | Individual |
| Intensidad | 16 A |
| Voltaje | 250 V~ |
| Formato | Bipolar |
| Monobloc | No |
| Tipo de embornamiento | Tornillo |
| Tipo de accionamiento | Inserción |

Información técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Sección de cable admitida | De 2,5 mm |
| Pelado de cable necesario | 13 mm |
| Grado IP | 20 |
| Material de fabricación | Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos |
| Tipo de Producto | Estándar |
| Mercado disponible | CE |

Normativa

| | |
|-----------|--|
| Normativa | Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 |
|-----------|--|

Instalación y mantenimiento

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipo de instalación | Apto para superficie y empotrar |
| Instalable en cajetín de empotrar | Universal |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C |



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899