



Cargador USB 2.0 con smartcharge 5 V/DC Tipo A hembra Simon 100

Ref.: 10000380-039

INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Función señalizadora | No |
| Nº de elementos que ocupa | Medio elemento |
| Garra | No |
| Compatibilidad | Marcos Simon 100 |
| Sentido de instalación | Horizontal |
| Contenido del embalaje | Mecanismo e instrucciones |
| Serie | Simon 100 |
| Versión | Individual |
| Intensidad | 2,1 A |
| Voltaje | 5 V/DC |
| Tipo de embornamiento | A tornillo |
| Tipo de accionamiento | Inserción |

Información técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Sección de cable admitida | De 1,5 a 2,5 mm |
| Pelado de cable necesario | 6 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Material de fabricación | Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos |
| Tipo de Producto | Estándar |
| Mercado disponible | CE |

Normativa

| | |
|-----------|---|
| Normativa | Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011 + ETSI-EN 301489-34 v14.1 |
|-----------|---|

Instalación y mantenimiento

| | |
|---|--------------------|
| Tipo de instalación | Apto para empotrar |
| Instalable en cajetín de empotrar | Universal |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 0 a 40° C |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 75° C |



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899