

## Cartucho polipropileno bobinado para portacartuchos 3 y 2 piezas

Cartucho de hilo de polipropileno bobinado.



Components

### Características:

Material filtrante: hilo de polipropileno bobinado.

Núcleo: polipropileno.

Diámetro interior: 28 m.

Diámetro exterior: 63 mm.

Eficiencia: 80 %.

Presión máx.: 6 bar.

Presión diferencial máx.: 0,8 bar / 80 kpa.

Temperatura máx.: 80 °C / 176 °F.



Código	Embalaje uds.	Descripción	Altura	Filtración µm	Caudal l/h
206800	12	Cartucho bobinado 5" 5M	5"	5	400
206900	12	Cartucho bobinado 5" 20M	5"	20	850
207000	12	Cartucho bobinado 5" 50M	5"	50	950



Código	Embalaje uds.	Descripción	Altura	Filtración µm	Caudal l/h
207100	25	Cartucho bobinado 9 3/4" 1M	9 3/4"	1	300
207200	25	Cartucho bobinado 9 3/4" 5M	9 3/4"	5	800
207400	25	Cartucho bobinado 9 3/4" 20M	9 3/4"	20	1700
207500	25	Cartucho bobinado 9 3/4" 50M	9 3/4"	50	1900
207600	25	Cartucho bobinado 9 3/4" 100M	9 3/4"	100	2000



Código	Embalaje uds.	Descripción	Altura	Filtración µm	Caudal l/h
207700	25	Cartucho bobinado 20 1M	20"	1	600
207800	25	Cartucho bobinado 20 5M	20"	5	1600
208000	25	Cartucho bobinado 20 20M	20"	20	2500
208100	25	Cartucho bobinado 20 50M	20"	50	3500
208200	25	Cartucho bobinado 20 100M	20"	100	3600