



**Conmutador para tarjeta  
con 1 microrruptor e  
indicador luminoso 6 A  
250 V~ aluminio Simon  
75**

Ref.: **75526-33**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Acabado	Aluminio
Función señalizadora	Sí
Consumo señalizador	1mA
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 75
Sentido de instalación	Vertical y horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo
Observaciones	Se recomienda la instalación combinada con un contactor/relé. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 6A( 2A inductivos). Para colocar el marco deben romperse las pestañas del mismo.
Serie	Simon 75
Versión	Individual
Intensidad	6 (2 Inductivo)A
Alimentación	250V~
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Rápido
Tipo de accionamiento	Tarjeta

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 0.5 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y aluminio
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899