

**GYSC10250**

**G·STAR PLUS 00 - Colonna doccia estensibile 80-140cm, miscelatore manuale, soffione 1 getto ø22,5 cm, doccetta a 4 getti, flessibile inox 150 cm doppia aggraffatura 1/2 "x 1/2 " con conico antitorsione.**



Peso netto: **2700 g**  
Larghezza: **278 mm**  
Profondità: **490 mm**  
Altezza: **800-1400 mm**

#### **Imballo**

Tipologia: **Scatola - Box**  
Peso lordo: **3685 g**  
Larghezza: **352 mm**  
Profondità: **90 mm**  
Altezza: **905 mm**

#### **Materiali**

Soffione superiore: scocca e ghiera in ABS cromato, ugelli in silicone di color grigio scuro, snodo in ottone cromato.  
Tubo flessibile doccetta in acciaio inox cromato, conico ghiera in ottone cromato, appoggi in ottone.  
Tubo sostegno soffione in acciaio inox cromato, innesto soffione e innesto miscelatore deviatore in ottone cromato.  
Supporto a muro superiore in Cromall® cromato.  
Doccetta: scocca in ABS cromato, ugelli in silicone di color grigio scuro.  
Supporto doccetta in ABS cromato.  
Miscelatore manuale e deviatore: corpo in ottone cromato, manopole in ABS cromato, tappi manopola in ABS cromato, coperture arrivo acqua in acciaio inox cromato, riduttori G3/4" – G1/2" disassati in ottone cromato.

#### **Altre caratteristiche**

**L'interasse degli arrivi dell'acqua (calda e fredda) deve corrispondere a 150mm.**

La colonna è regolabile in altezza, in quanto il tubo telescopico sfilandosi può far variare l'altezza della colonna da 800 mm (tutto inserito) a 1400 mm (tutto esteso).

Il supporto a muro superiore è distanziato dagli arrivi dell'acqua al miscelatore termostatico da 725mm.

Tutti gli attacchi sono G1/2" tranne gli attacchi dell'arrivo dell'acqua al miscelatore termostatico e l'uscita dal miscelatore termostatico verso il tubo del soffione che sono G3/4".

Pressione minima di esercizio: 1 bar.

Pressione consigliata: 3 bar.

Il deviatore permette due opzioni: 1) soffione superiore; 2) doccetta.

Il miscelatore è manuale

Portata < 9 litri al minuto

L'articolo è provvisto con le seguenti confezioni:

- Soffione superiore ø225mm con filtro antisabbia, getti anticalcare, getto a pioggia
- Doccetta, getti anticalcare, 4 funzioni (pioggia+tonica+soft+massaggio)
- Tubo flessibile doccetta lungo cm 150 – ø14mm, doppia aggraffatura, antitorsione, resistente alle piegature, resistente fino a 90° e 2 guarnizioni

- 1 scatoletta con il gruppo miscelatore manuale/deviatore, 2 coperture arrivo acqua, 2 riduttori 3/4" – 1/2", 2 guarnizioni 1/2" e 2 guarnizioni 3/4"
- 1 confezione con 2 guarnizioni di tenuta, 2 filtri antisabbia, 2 riduttori di flusso per il risparmio idrico del 50%
- 1 confezione con 1 vite, 1 tassello ed una chiave a brugola da 2.5mm

**Attrezzi necessari al montaggio non inclusi**

Trapano con punta da **6 mm** e cacciavite.