

GYSC10300 **G · STAR MIX 00 - Colonna doccia regolabile estensibile + miscelatore termostatico + doccetta a 1 getto + soffione ø25 cm + flessibile 150 cm + deviatore acqua a 2 vie.**

Peso netto:	3210 g
Larghezza:	280 mm
Profondità:	520 mm
Altezza:	1000 mm



Imballo

Tipologia:	Scatola - Box
Peso lordo:	3990 g
Larghezza:	350 mm
Profondità:	86 mm
Altezza:	900 mm

Materiali

Soffione superiore: scocca in ABS cromato, disco in ABS di color grigio chiaro, ugelli in silicone di color grigio scuro.

Tubi in acciaio inox cromato.

Supporti a muro in ABS cromato.

Placche a muro in ABS.

Doccetta: scocca in ABS cromato, ugelli in silicone di color grigio scuro

Supporto doccetta in ABS cromato.

Deviatore in ottone cromato.

Tubo flessibile doccetta in inox cromato con attacchi in ottone cromato G1/2" a calotta per ingresso e G1/2" conico per supporto doccetta.

Tubo flessibile arrivo acqua in inox cromato con attacchi a calotta G1/2".

Altre caratteristiche

I supporti a muro sono distanziati tra loro di 730mm.

Tutti gli attacchi sono G1/2".

Pressione minima di esercizio: 1 bar.

Pressione consigliata: 3 bar.

Il deviatore permette due opzioni: 1) soffione superiore; 2) doccetta.

L'articolo è provvisto con le seguenti confezioni:

- Soffione superiore ø250mm con filtro antisabbia, getti anticalcare, getto a pioggia
- Doccetta, getti anticalcare, getto a pioggia
- Tubo flessibile doccetta lungo cm 150 – ø14mm, doppia aggraffatura, antitorsione, resistente alle piegature, resistente fino a 90° e 2 guarnizioni
- Tubo flessibile arrivo acqua lungo cm 60 – ø14mm, doppia aggraffatura, antitorsione, resistente alle piegature, resistente fino a 90° e 2 guarnizioni
- 2 confezioni con una guarnizione di tenuta, un filtro antisabbia, 1 riduttore di flusso per il risparmio idrico del 50% (facoltativa l'applicazione)
- 2 placche a muro, 2 viti e 2 tasselli

Attrezzi necessari al montaggio non inclusi

Trapano con punta da **6 mm** e cacciavite.