

DAITSU AIR R32

Unidad interior



Unidad exterior



Mando a distancia



Control WIFI
La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **EWPE Smart**.*

La nueva gama Daitsu Air R32 presenta un **diseño compacto y elegante** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un **gran ahorro** gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort y el nuevo gas refrigerante ecológico R32.

El accesorio wifi opcional te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima. **Y esto no es ninguna tontería.**

*Nota: el control wifi de las unidades Daitsu Air R32 se vende por separado.



Modelo		ASD 9 KI-DB	ASD 12 KI-DB	ASD 18 KI-DB	ASD 21 KI-DB
Código		3NDA8480	3NDA8485	3NDA8490	3NDA8495
Código accesorio wifi		3NDA9030	3NDA9030	3NDA9031	3NDA9031
Potencia frigorífica/calorífica (min.-max.)	kW	2.500 (0.500~3.350) / 2.800 (0.500~3.500)	3.200 (0.600~3.600) / 3.400 (0.600~4.400)	5.130 (1.200~6.200) / 5.280 (1.200~6.600)	6.155 (1.800~6.400) / 6.448 (1.600~6.600)
	kcal/h	2150 (430~2881) / 2408 (430~3010)	2752 (516~3096) / 2924 (516~3784)	4411 (1032~5332) / 4540 (1032~5676)	5293 (1548~5504) / 5545 (1376~5676)
Potencia absorbida frigorífica / calorífica	kW	0.781 / 0.777	0.997 / 0.941	1.600 / 1.450	1.760 / 1.860
ESEER / SCOP	W/W	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4
Clase energética frigorífica / calorífica		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida	A	3.99	4.5	7.0	7.7
Cable de alimentación	nº x s	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T
Cable de interconexión	nº x s	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
Caudal de aire Ud. Interior (A/M/B)	m³/h	550 / 500 / 300	550 / 500 / 300	850 / 720 / 520	850 / 720 / 520
Caudal de aire Ud. Exterior	m³/h	1600	2200	2400	3200
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	40 / 35 / 28	42 / 35 / 28	48 / 39 / 34	48 / 40 / 34
Presión sonora Ud. Exterior	dB(A)	52	52	56	57
Diámetro líneas frigoríficas líquido / gas	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.87
	Pul.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Distancia máxima permitida Total / Vertical	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga de refrigerante	Kg (TnCO2eq)	0.6 (0.405)	0.65 (0.439)	0.9 (0.608)	1.3 (0.878)
Carga adicional/Distancia precarga	g/m-m	20 / 5	20 / 5	16 / 5	40 / 5

Peso y dimensiones

Unidad interior

ASD 9-12 KI-DB

8.5 kg Ancho 773 mm
Fondo 185 mm
Alto 250 mm

ASD 18-21 KI-DB

13.5 kg Ancho 970 mm
Fondo 225 mm
Alto 300 mm

Unidad exterior

ASD 9 KI-DB

29 kg Ancho 776 mm
Fondo 320 mm
Alto 540 mm

ASD 12 KI-DB

31 kg Ancho 842 mm
Fondo 320 mm
Alto 596 mm

ASD 18 KI-DB

39 kg Ancho 899 mm
Fondo 378 mm
Alto 596 mm

ASD 21 KI-DB

46 kg Ancho 955 mm
Fondo 396 mm
Alto 700 mm

Rango de funcionamiento

