

# Serie EL-PLUS

## Serie EL-PLUS

Conectores a baja temperatura de alto rendimiento. Adecuados para ser utilizados bien como sistema de calefacción integral, o en instalaciones mixtas, formando parte de sistemas con acumuladores dinámicos y/o estáticos, o bien, como apoyo en instalaciones de bomba de calor.

### CARACTERÍSTICAS

- Interruptor posterior ON/OFF
- Rango de ajuste de 5 a 30°C
- Regulación de alta precisión  $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Sensor de temperatura NTC
- Icono indicador de funcionamiento
- Programación 7 días / 24 horas
- Sensor de ventana abierta
- Regulación adaptativa de funcionamiento
- Baja temperatura superficial
- Distribución regular del calor
- Protección contra sobrecalentamiento
- Índice de protección: IP24
- Clase de protección: Clase I

#### Componentes constructivos

- Envoltorio con rejilla de color blanco.
- Termostato electrónico.
- Interruptor lateral de desconexión.
- Controles en la parte superior.
- Pantalla LCD upper control.
- Sujeción a pared mediante soporte en H.
- Manguera de alimentación de 1,5 metros.
- Placa electrónica de potencia y control.
- Termostato limitador de temperatura

### NOVEDAD



MODELOS	POTENCIA (W)	MEDIDAS(CM)	PESO(KG)	CÓDIGO	P.V.P.R.
EL 500 PLUS	500	348 x 450 x 100	4	0211138	96,00
EL 1000 PLUS	1000	426 x 450 x 100	4,6	0211140	106,00
EL 1500 PLUS	1500	582 x 450 x 100	6	0211142	118,00
EL 2000 PLUS	2000	738 x 450 x 100	7,7	0211144	132,00