



**Mecanismo emisor
programable RF con 100
metros de cobertura en
campo libre**

Ref.: **75888-39**

INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 82
Versión	Individual
Alimentación	3 V~
Tipología	RF
Número máximo de receptores	15
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Compatibilidad	Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82
Contenido del embalaje	Emisor RF programable y hoja de instrucciones
Observaciones	Frecuencia: 868.3 Mhz. Funciona con 1 pila de botón 3 V (CR2430)

Información técnica

Grado IP	20
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50364:2010 + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 + ETSI EN 300 330 V2.1.1. + ETSI EN 301 489-3 V2.1.1.
-----------	---

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Intervalo temperatura de funcionamiento	0 a 55° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-10 a 70° C



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899