

CATEGORÍA

CALEFACCIÓN EMISOR TÉRMICO DE FLUIDO

TIPO / MODELO

Serie AVANT WI ducaheat



Información General

- Interruptor pulsador ON-OFF de funcionamiento
- Selección de temperatura °C / °F
- Display de la hora en formato 12/24
- Display de la antena de vinculación
- Pantalla retroiluminada
- Programación semanal. 7 días, 24 horas
- Detección ventana abierta
- Control Auto-adaptativo.
- Regulación de la Histéresis y PID.
- Offset de la sonda de temperatura.
- Modos de funcionamiento: Standby, manual, Confort, mantenimiento, antihielo.
- Menú avanzado de usuario.
- Bloqueo de teclado.
- Ajuste del rango de temperaturas del modo programación
- Protección contra sobrecalentamiento de alta seguridad.
- Para conexión a internet, mediante wifi al router. (no necesita centralita)
- No tiene la función de racionalizar la potencia. (Disponible en noviembre)



Componentes constructivos

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión
- Carenados laterales de PC-ABS
- Resistencia blindada monotubo
- Fluido caloportador de altas prop. termodinámicas
- Sujeción a pared mediante soportes con bloqueo
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Manguera de alimentación de 1,5 metros
- Placa electrónica de potencia y control
- Termostato limitador de temperatura
- Antena conexión WIFI.
- Soportes de pared de montaje rápido.
- Montaje sobre patas o ruedas (opcional).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES (CM)	CÓDIGO	PESO (KG)
AVANT WI ducaheat 450	450	3	34x58x10	0.636.314	7
AVANT WI ducaheat 600	600	4	42x58x10	0.636.315	8
AVANT WI ducaheat 750	750	5	50x58x10	0.636.316	10.0
AVANT WI ducaheat 900	900	6	58x58x10	0.636.317	12,0
AVANT WI ducaheat 1200	1200	8	74x58x10	0.636.319	16.0
AVANT WI ducaheat 1500	1500	10	90x58x10	0.636.321	20,0
AVANT WI ducaheat 1800	1800	12	106x58x10	0.636.323	24.0