

CATEGORÍA

AIRE ACONDICIONADO · PORTÁTIL

TIPO / MODELO

Serie PTL F - BC

Componentes constructivos

- Filtros de aire extraíbles en parte trasera
- Consola de mandos en cara superior
- Aleta oscilante
- Plásticos de alta resistencia
- Motor DC para la turbina
- Compresor inverter DC
- Condensador de 3 etapas
- Tubo de condensados
- Accesorios de ventana incluidos

Información General

- Diseño compacto.
- Gran ángulo de dispersión
- Mando a distancia multifunción
- Pantalla digital
- 3 velocidades de ventilador
- Selección automática de frío o calor (Sólo modelo bomba de calor)
- Función sólo ventilador
- Función Deshumidificador
- Temporizador ON/OFF
- Códigos de error, autodiagnosis



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			PTL F28	PTL F38	PTL BC38
Referencia			0.726.454	0.726.456	0.726.457
Tipo			Sólo frío	Sólo frío	Bomba de calor
Tipo de control			Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Capacidad frío	W		2600	3200	3200
Capacidad calor	W				2900
EER	W/W		2.6	2.6	2.6
Clase eficiencia			A	A	A
COP	W/W				2.8
Clase eficiencia					A+
Pot sonora máq ext.	dB(A)		65	65	65
Datos eléctricos					
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corriente nominal	Frío	A	4.35	5.3	5.4
	Calor	A			4.6
Potencia consumida	Frío	W	1000	1200	1230
	Calor	W			1035
Refrigerant	Tipo	kg.	R290/0.205kg	R290/0.235kg	R290/0.260kg
Circulación de aire int.			m ³ /h	290	300/280/250
Deshumidificación (L/h)				1.1	1.5
Dimensiones	(W x H x D)		440 x 695 x 325	445 x 715 x 370	445 x 715 x 370
Peso neto	kg		29	31	31