



SET L12 TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA

PBL 122 CP ISL 122 C

VENTAJAS

- Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 12V.
- Portabrocas automático de 10mm con bloqueo de seguridad.
- 18 ajustes de par de apriete + 2 funciones: Taladro / Taladro-Percutor.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.
- Velocidad 1: hasta 400 rpm para atornillador
- Velocidad 2: hasta 1400 rpm para taladro
- Atornillador de impacto a batería de 12V.
- Inserción hexagonal 1/4" para puntas de atornillar.
- Caja de engranajes de aluminio para una máxima ligereza y resistencia.
- Ambas herramientas disponen de:
 - Batería STAYER Li-ion, L12 con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito.
 - Reversible, control electrónico de la velocidad.
 - Indicador luminoso con LED en área de trabajo.
 - Indicador luminoso de nivel de batería

18 + 2 par de apriete

2 velocidades mecánicas

Inserción hexagonal 1/4"

Portabrocas automático 10 mm

Reversible

Interruptor con velocidad variable

Reversible

Agarre ergonómico



Cod. 1.2054

PBL 122 CP ISL 122 C

DATA SHEET

	PBL 122 CP	ISL 122 C	
Tensión de la batería litio	12	12	V
Capacidad de la batería	2.0	2.0	Ah
Giros en vacío	0-400 / 0-1400	0-2400	min ⁻¹
Percusiones	0-21000	0-3000	ipm
Tiempo de carga batería	60	60	min
Capacidad portabrocas	Ø 2-10	Ø 2-10	mm
Capacidad perforación madera	Ø 25	-	mm
Capacidad perforación acero	Ø 10	-	mm
Capacidad perf. mampostería	Ø 10	-	mm
Par de apriete	15 / 28	100	Nm
Regulación par de apriete	18+2	-	Posiciones
Peso	0.9	1.3	Kg

DOTACIÓN STANDARD

- x2 Baterías de 2.0 Ah
- Maletín de transporte PE-HD
- 6 puntas de atornillar CRV: 5, 6, PH1, PH2, PZ1, PZ2.
- 6 brocas de taladro HSS: Ø 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 mm.
- 1 vástago de sujeción magnética para puntas 60mm.



PROFESSIONAL QUALITY
WWW.stayer.es