



MARTILLO ROTATIVO SDS PLUS HD 26 BK

VENTAJAS

- Martillo rotativo ligero de 800W con inserción SDS-PLUS con 4 funciones:

1. Rotativo: para metal, madera y plástico.
2. Rotativo con percusión: para materiales de construcción.
3. Cincelador; para materiales de construcción.
4. Sistema Vario-Lock integrado que permite regular la posición del cincel cuando el martillo se encuentra en modo Cincelador.

- Velocidad regulable para adecuar la potencia al material a trabajar.

- Embrague de seguridad: en caso de que la broca se atasque o bloquee en el material que se está perforando, la herramienta embraga para evitar accidentes por torsión o enclavamiento.

- Rotación reversible por estátor, sistema magnético que incrementa la potencia y par de apriete de la herramienta.

- La empuñadura auxiliar ajustable permite adaptarse de una forma cómoda a todo tipo de trabajos y ángulos de ataque. El regulador de profundidad integrado permite un máximo control sobre la perforación.

- Para anclajes en hormigón y mampostería de $\varnothing 4$ -26 mm (óptimo $\varnothing 4$ -12 mm.)

Empuñadura lateral
Ajustable


Inserción SDS-PLUS

Regulador de profundidad

Reversible



4 FUNCIONES
Rotativo
Rotativo con percusión
Cincelador
Vario-Lock



Cod. 1.1418

DATA SHEET

Potencia	800 W
Giros en vacío	0-1200 min ⁻¹
Percusiones	0-5300 ipm
Inserción portabrocas	SDS PLUS
Capacidad perforación madera	Ø 30 mm
Capacidad perforación acero	Ø 13 mm
Capacidad perf. mampostería	Ø 26 mm
Capacidad perf. con corona	Ø 60 mm
Peso	2.8 Kg

DOTACIÓN STANDARD

- Empuñadura lateral con regulador de profundidad
- Maletín PE-HD.



PROFESSIONAL QUALITY
WWW.stayer.es



AMOLADORA ANGULAR

SAB 800 D

VENTAJAS

- Amoladora angular con potente motor de 800W para discos de $\varnothing 115$ mm.
- Para corte, amolado, desbaste, lijado, pulido, satinado de todo tipo de materiales: metales, maderas, piedra natural y artificial, materiales porcelánicos y plásticos.
- Rodamientos con doble blindaje para mayor resistencia y vida útil de la herramienta.
- Sistemas anti abrasión: doble blindaje, polímero de protección, encordado reforzado y barrera en el colector.
- Empuñadura auxiliar enroscable en 2 posiciones del cabezal de la herramienta para garantizar una sujeción firme de la herramienta, garantizando así trabajos seguros.



Cod. 1.2893

DATA SHEET

Potencia	800	W
Giros en vacío	11000	min ⁻¹
Diámetro de disco	$\varnothing 115$	mm
Eje de disco	M14	mm
Peso	1.8	kg

DOTACIÓN STANDARD

- Cáster de protección
- Empuñadura lateral
- Llave de servicio



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es