



MULTISPLIT AROMA2



Auto reinicio

Display LED

Función desescarche

Auto-diagnóstico

Auto limpieza

Mando a distancia

Deshumidificador

Aire en 3D

Drenaje por ambos lados

MODELOS

			GIA-MSI-07AR2R32	GIA-MSI-09AR2R32	GIA-MSI-12AR2R32	GIA-S18AR2B-R32-I	GIA-S24AR2B-R32-I
Alimentación eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,05	2,6	3,5	5,3	7,0
		Btu/h	7.000	9.000	12.000	18.000	24.000
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,34	2,9	3,8	5,6	7,3
		Btu/h	8.000	10.000	13.000	19.000	25.000
CARACTERÍSTICAS							
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	53	53	55	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Caudal de aire	m³/h	520/460/340	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Temperatura de operación	°C	17~30/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
	Peso neto	kg	7,5	7,5	7,5	10	12,3
CONEXIONES							
Tubería refrigerante	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T