




Starck 3 Inodoro suspendido Compact # 220209..00 / 220209..00

| < 360 mm > |



Inodoro suspendido Compact	Medidas	Peso	Nº de pedido
fondo hondo, UWL clase 2			
Acabados			
00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)			
Versiones			
♣ 4,5 litros	360 x 485 mm	21,500 kg	220209..00
♣ 4,5 litros	360 x 485 mm	21,500 kg	220209..00
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia			
Accesorios			
Junta reducción de ruido para inodoro suspendido		0,300 kg	005020
Fijación para bidé e inodoro suspendido	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Productos relacionados			
Asiento inodoro bisagras acero inoxidable, sin cierre amortiguado,			006381
Asiento inodoro bisagras acero inoxidable, desmontable, cierre amortiguado,			006389
Textos de memorias			
DURAVIT Starck 3 inodoro suspendido Compact, con saliente reducido, de cerámica sanitaria con fondo hondo para 6 y 4,5 litros de agua de descarga según EN 997. Forma exterior rectangular, lisa y cerrada que termina delante en un medio círculo, con borde alrededor para evitar salpicaduras. Por motivos higiénicos con canal de lavado cerrado y repartidores de agua con acabado cerámico. Distancia libre al suelo 80 mm en caso de montaje a 400 mm. Dimensiones (an x prof x alt) 360 x 485 x 320 mm, Blanco, nº art. 2202090000			

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.