





ADOSABLE CIRCULAR IP65 T5 LUNA-350




LUNA LED-350



Montaje	Adosado a techo o pared.	
Lámparas	T5 FC circular , LED CRI>80	
Sistema óptico	Reflector.	
Distribución luminosa	Simétrica.	
Equipo eléctrico	LUNA: Balasto electrónico EEI=A2. PF>0,95. LUNA LED: Equipo de control electrónico EEI=A++. PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI), sensor presencia y presencia luminosidad y/o Kit de emergencia (1 hora).	
Materiales	Cuerpo: Policarbonato color blanco. Cierres: Policarbonato. Difusor: Policarbonato opal autoextingible estabilizado a los rayos uva.	
Acabado	Blanco.	
Accesorios	Bajo consulta, detector de presencia integrado en la luminaria.	



LUNA-350 IP65 / LUNA LED-350 IP65



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia	Lámpara	Portalámparas	Temperatura de color	Regulación	Emergencia	Detector de presencia
		W				CCT (K)	DALI	MC-1	
LNA122K0B	LUNA LED-350 IP65 16W. 2800lm/840	(1,5)	16	Módulo LED 175 lm/W	-	4000	✓	✓	✓

Consultar otras potencias y temperatura de color.