

DAITSU PORTABLE



REFRIGERANT
R32



Los nuevos portátiles Datsun Portable garantizan el confort en cualquier lugar de la casa. Su elevado ahorro energético y respeto por el medio ambiente le otorgan una clasificación de eficiencia energética A.

El modelo APD 12-HK2 también incorpora el sistema de calefacción de bomba de calor. Incluye funciones auto, refrigeración, deshumidificación, ventilación y calefacción. Además, toda la gama utiliza el nuevo gas refrigerante ecológico y eficiente R-32.

Datsun Portable, el portátil más fácil.

Peso y dimensiones

APD-9CK



Ancho 315 mm
Fondo 395 mm
Alto 770 mm

APD-12CK2




Ancho 405 mm
Fondo 390 mm
Alto 820 mm

APD-12HK2



Ancho 405 mm
Fondo 390 mm
Alto 820 mm

Rango de funcionamiento



Modelo		APD-9CK	APD-12CK2	APD-12HK2
Código		3NDA0086	3NDA0097	3NDA0098
Potencia frigorífica / calorífica	kW	2.64 / -	3.52 / -	3.52 / 3.52
	kcal/h	2270 / -	3025 / -	3025 / 3025
Potencia absorbida frigorífica / calorífica	kW	1.01 / -	1.35 / -	1.35 / 1.30
Clase energética frigorífica / calorífica		A / -	A / -	A / A+
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida	A	4.5	8.1	8
Caudal de aire Unidad Interior (A/B)	m³/h	330 / 270	360 / 300	360 / 300
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	53 / 51 / 49	53 / 51 / 49	53 / 51 / 49
Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32
Carga de refrigerante	Kg (TCO ₂ eq)	0.35 (0.236)	0.38 (0.257)	0.42 (0.284)