




# Lux-May

## EMPOTRABLES MICROPRISMA • LED MUY BAJA LUMINANCIA

EMPOTRABLE LED  
PSB/MICROPRISMA-UGR<18



PSB/MICROPRISMA-UGR<18



UGR<18

MARCO ALUMINIO BLANCO

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO


Flicker free  
Sin parpadeo

<b>Montaje</b>	Empotrado.
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD
<b>Sistema óptico</b>	Difusor microprisma.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional. Placa LGP de 3,8mm serigrafiado mediante laser para asegurar una alta luminosidad, cómoda y natural. Difusor: Material micropismático. El antideslumbramiento simétrico de rotación se consigue gracias al perfilado controlado por ordenador del cono. Gracias a los prismas CDP con forma de micropanel se obtiene un antideslumbramiento y constante en todos los ángulos del plano.
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Marco color blanco.
<b>Accesorios</b>	Bajo pedido, muelles para techos de escayola, accesorio para empotrar en pladur, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in, etc...
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. Pantalla de espesor extrafino. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

4500 lm 100 lm/W >80 Ra



PSB/MICROPRISMA-UGR<18 (595x595)



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Sin parpadeo Flicker free	Regulación		Emergencia	
			Luminoso lm	W	LED + Driver lm/W	de color CCT (K)		1-10V	DALI	MC-1	MC-3
PSM223KLB	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 LM	(3,2)	3800	38	100	4000	-	✓	✓	✓	✓
PSM223K8B	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 PH	(3,2)	3800	38	100	4000	✓	✓	✓	✓	✓
PSM223KEB	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840TR EU	(3,2)	3800	38	100	4000	SI	✓	✓	✓	✓
PSM224KEB	PSB/MICROPRISMA-UGR<19-45W 4500lm/840 TR EU	(3,2)	4500	45	100	4000	SI	✓	✓	✓	✓
LEKAL001	ACC. EMPOTRAR PSB/MICROPRISMA-UGR<18 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEKAL000	ACC. ADOSAR PSB/MICROPRISMA-UGR<18 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0092301050	ACC. MUELLES ESCAYOLA PSB (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACC. INCREMENTO SIN PARPADEO-FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in...