


CATEGORÍA

CALEFACCIÓN · EMISOR TÉRMICO DE FLUIDO

TIPO / MODELO

Serie AVANT DGP-E LC



Información General

- Interruptor pulsador ON-OFF de funcionamiento
- Selección de temperatura °C / °F
- Display de la hora en formato 12/24
- Pantalla retroiluminada
- Programación semanal. 7 días, 24 horas
- Detección ventana abierta
- Control Auto-adaptativo.
- Regulación de la Histéresis y PID.
- Regulación de la sonda de temperatura.
- Modos de funcionamiento: Off, Manual, automático.
- Protección contra sobrecalentamiento de alta seguridad.
- Montaje sobre patas o ruedas (opcional).



Componentes constructivos

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión
- Carenados laterales de PC-ABS
- Resistencia blindada monotubo
- Fluido caloportador de altas prop. termodinámicas
- Sujeción a pared mediante soportes con bloqueo
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Manguera de alimentación de 1,5 metros
- Placa electrónica de potencia con Triac incorporado
- Termostato capilar limitador de temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	POTENCIA (W)	ELEMENTOS	DIMENSIONES (CM)	CÓDIGO	PESO (KG)
AVANT DGP-E LC 450	500	3	34x58x10	0636342	6,9
AVANT DGP-E LC 750	750	5	50x58x10	0636344	10,5
AVANT DGP-E LC 900	900	6	58x58x10	0636345	12,0
AVANT DGP-E LC 1200	1200	8	74x58x10	0636347	16,4
AVANT DGP-E LC 1500	1500	10	90x58x10	0636349	20,0
AVANT DGP-E LC 1800	1800	12	106x58x10	0636350	23,9