

Enrollacable con 2 bases 2P+T, 10A 250V~. 4.5 m de cable H05VV-F 3G1, 5 mm².

Enrollacable con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. 4,5 m de cable H05VV-F 3G1, 5 mm².

MÁX extendido/enrollado 3000/1100W a 230V~ . Con limitador de potencia.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Nº de bases	2
Características bases	2P+T, 16A 230V~
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.000 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.100 W
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	4,5 m.
Tipo de enrollado	Manual

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	650/750°C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125°C

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220074668
Código EAN envase	8423220074668
Código EAN embalaje	18423220074665
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	12
Uds. Pallet	420
Medidas Envase cm	19x19x9
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (gr)	820
Peso Envase (Kg)	0,89
Peso Embalaje (Kg)	11,31
Código arancelario	85444290