

Enrollacable con 3 bases 2P+T, 16A 250V~ + 2 tomas USB: 5 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrollacable con 3 bases 2P+T, 16A 250V~ + 2 tomas USB: 5V 2,4A; Total 12W.
Clavija con asa. 5 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm². Potencia máxima extendido / enrollado: 3.200 W / 1.100 W. Con limitador de potencia.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Nº de bases	3
Características bases	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Nº y características bases	2 tomas USB
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.200 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.100 W
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	5 m.
Tipo de enrollado	Manual

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125°C

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220221826
Código EAN envase	8423220221826
Código EAN embalaje	18423220221823
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	360
Medidas Embalaje cm	35,5x18,5x18,5
Peso unitario (gr)	895
Peso Envase (Kg)	0,90
Peso Embalaje (Kg)	4,58
Código arancelario	85444290

Documentación y descargas



[Documentación comercial \(2.65MB\)](#)