

## Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~. 50 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Enrollacable 4 bases 2P+T, 16A 230V~ 50 m. de cable H05VV-F 3G1.5 mm<sup>2</sup>.  
Potencia máxima extendido / enrollado: 3500W/1000W a 230V~. Con limitador de potencia..

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

Nº de bases	4
Características bases	2P+T, 16A 230V~
Características clavija	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potencia máxima (cable extendido)	3.500 W
Potencia máxima (cable enrollado)	1.000 W
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	50 m.
Tipo de enrollado	Manual

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	650/750°C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125°C

### Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220073845
Código EAN envase	8423220073845
Código EAN embalaje	18423220073842
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	80
Medidas Embalaje cm	29x38x20
Peso Embalaje (Kg)	6,86
Código arancelario	85444290