



**Toma para altavoz  
estéreo según norma  
DIN 41529**

Ref.: **75401-39**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Serie                     | Simon 75   |
| Versión                   | Individual   |
| Formato                   | DIN 41529  |
| Formato                   | DIN 41529  |
| Tipo de embornamiento     | Faston/Soldadura   |
| Tipo de accionamiento     | Inserción  |
| Función señalizadora      | No   |
| Nº de elementos que ocupa | 1 elemento   |
| Garra                     | Sin posibilidad  |
| Compatibilidad            | Marcos Simon 28, Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88 |
| Contenido del embalaje    | Toma altavoz estéreo   |

## Información técnica

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Grado IP                | 20  |
| Material de fabricación | Componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos |
| Tipo de Producto        | Estándar  |
| Mercado disponible      | CE  |

## Normativa

|           |   |
|-----------|---|
| Normativa | Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 |
|-----------|---|

## Instalación y mantenimiento

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tipo de instalación                     | Apto para superficie y empotrar |
| Instalable en cajetín de empotrar       | Universal                       |
| Intervalo temperatura de funcionamiento | 5 a 40° C                       |
| Intervalo temperatura de almacenamiento | -25 a 50° C                     |



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899