

# ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA GENIUS PRO

Equipo de ósmosis inversa doméstico para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.



- » Equipos de funcionamiento automático. Diseñado para su instalación debajo de la fregadera.
  - » Incluyen grifo dispensador de caño largo cromado.
  - » Equipo O.I. 5 etapas. Filtración + decoloración UDF + decoloración CTO + membrana O.I. + GAC in-line.
  - » Diseñados para su instalación debajo de la fregadera, incluye grifo dispensador de caño largo cromado.
  - » Acumulador de membrana, para acumulación del agua osmotizada. Capacidad 7 lts a 3,5 kg/cm<sup>2</sup>.
  - » Completamente ensamblados. Incluyen tubos y accesorios de instalación. Con manómetro incorporado.
  - » Conductividad máxima (20°C) 2.500 µS/cm.
- » Límites presión de trabajo:
    - Sin bomba 2,5 – 5,5 bar
    - Con bomba 1,0 – 3,5 bar
  - » Temperatura de trabajo 5°C a 35°C.
  - » Alimentación eléctrica 220–24V DC (equipo con bomba).
  - » El rendimiento de los equipos es variable en función de distintos parámetros como la presión, temperatura, salinidad del agua y estado de los distintos elementos.
  - » **No conectar el equipo a un suministro de agua microbiológicamente contaminada, o de calidad desconocida sin una adecuada desinfección previa.**

Modelo	Producción	Membrana	Bomba	Rechazo
GENIUS-PRO50	110 l/d	50 gpd	No	>85%
GENIUS-PRO50/PUMP	150 l/d	75 gpd	SI	>90%

Modelo	Código	Cat.	Emb.
GENIUS-PRO50	304040	30C	1
GENIUS-PRO50/PUMP	304039	30C	1



## GENIUS-CLEAN

El complemento ideal para el óptimo mantenimiento de los equipos de RO doméstica.

Consultar en la página 216

» Consultar dimensiones en la página 234