



Código de producto

F06550

MONITOR SMILE 7" VDS BASIC

Referencia

6550

EAN

8424299065502

Descripción

Monitor Smile Blanco.

Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 7".

Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora.

Sistema VDS: Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda.

La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.

- En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar".

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado

Audio: bus de 3 hilos.

Video: 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).

Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

El monitor SMILE es la opción perfecta para integrarse en las viviendas más modernas y actuales gracias a su **diseño compacto y de forma esencial** que transmite un estilo fresco y elegante a la vez. Universal.

SMILE reduce y estiliza sus componentes, permitiendo al usuario disfrutar de la simplicidad máxima: un **terminal con superficie plana, esquinas redondeadas y perfil extraplano**.

Fabricado en plástico ABS de alto impacto, su parte frontal se recubre con una lámina transparente de metacrilato con alta protección ultravioleta. El **teclado capacitivo** hace más sutil y agradable su uso para recorrer un menú OSD intuitivo y con multitud de funcionalidades.

La pantalla del monitor SMILE se convierte en el interfaz ideal para el usuario. Gracias a su **menú OSD**, permite navegar a través de la pantalla por medio de iconos gráficos de interpretación intuitiva, sacándole el máximo rendimiento a las funcionalidades del monitor.

Detalles Técnicos Adicionales

Funcionamiento manos libres total, una vez activado el canal placa de calle-vivienda, la comunicación es simultánea.

Consumo:

- en reposo: 33 mA

- activo: 750mA

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.6122	4,7x20,8x22	VDS

Manuales

- 97711Ag_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
- 97711Eg_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
- 97711Fg_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
- 97711Ig_Man_Avanz_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V09_15.pdf
- 97712m_Guia_rapida_Monitor_SMILE_Basic_VDS_V10_16.indd.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF06550ES.pdf