

CATEGORÍA

CALEFACCIÓN · EMISOR TÉRMICO SECO

TIPO / MODELO

Serie STEAL 3G WIFI



Información General

- Interruptor pulsador ON-OFF de funcionamiento
- Sensor de temperatura NTC
- Limitador de temperatura de alta seguridad
- Control desde panel de mandos frontal
- Pantalla retroiluminada
- Programación semanal: 7 días, 24 horas
- Detección ventana abierta
- Auto-adaptativo
- Contador de consumo
- Modos de funcionamiento: Standby, manual, Confort, mantenimiento, antihielo.
- Menú avanzado de usuario.
- Bloqueo de teclado.
- Ajuste del rango de temperaturas del modo programación
- Centralita de comunicaciones para conexión a internet (opcional)

Componentes constructivos

- Cuerpo de aleación de aluminio lacado en blanco.
- Núcleo refractario de inercia térmica.
- Resistencia de aluminio aleteada en X.
- Sujeción a pared mediante soporte en H.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Manguera de alimentación de 1,5 metros.
- Placa electrónica de potencia con Triac incorporado.
- Termostato limitador de temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELOS	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (CM)	CÓDIGO	PESO (KG)
STEAL 3G WIFI	750	75x45x6,8	0637870	11,5
STEAL 3G WIFI	1000	75x45x6,8	0637871	11,5
STEAL 3G WIFI	1200	75x45x6,8	0637872	11,5
STEAL 3G WIFI	1500	105x45x6,8	0637873	15,0