

EMISORES RCM

FLUIDO DE ALTA INERCIA
IDEALES PARA
CUALQUIER NECESIDAD.



CRONO-TERMOSTATO
DIGITAL PROGRAMABLE
PID CON INDICADOR DE
CONSUMO MENSUAL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- > Elementos curvos de aluminio de inyección.
- > Fluido térmico de alta inercia térmica.
- > **Función "BOOST"**. Activa el emisor a máxima potencia durante 120 minutos sin tener en cuenta el cronotermostato.
- > Cronotermostato digital PID con una precisión de +/- 0,2°C.
- > **Función ITCS**. Activa la puesta en marcha del emisor con antelación a la hora programada.
- > Función **indicador de consumo eléctrico**.
- > Función manual o automática.
- > 5 pre-programas de fábrica pensados para cada estancia de tu vivienda.
- > Programación 24 horas, 7 días.
- > **Función "ventanas abiertas"**.
- > Modos confort, economía y antihielo.
- > **Bloqueo del teclado**.
- > Reserva horaria 24h.
- > Limitador térmico de seguridad.
- > Incluye kit de instalación.
- > Cable de alimentación con clavija incluida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Wattios	Voltios	Medidas (mm)	Elementos	PVP/€
RC4M	500	230	435x580x95	4	294
RC6M	750	230	595x580x95	6	369
RC8M	1000	230	750x580x95	8	452
RC10M	1250	230	912x580x95	10	526
RC12M	1500	230	1070x580x95	12	606

2+1 GARANTÍA COMPONENTES

AUTO FUNCIÓN "BOOST"

LOCK BLOQUEO DE TECLADO

WINDOW FUNCIÓN "VENTANAS ABIERTAS"

10 AÑOS GARANTÍA ESTANQUEIDAD

ITCS FUNCIÓN "ITCS"