

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Envolvente modular, PrismaSeT XS, 24 Módulos 4 Filas, Empotrar, Puerta Blanca

LVSXG424

### Principal

Gama	PrismaSeT
Nombre del producto	ZENcelo ELV +
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Montaje de armario	Empotrado

### Complementario

Anchura	Total, estado 1 648 mm Incorporar, estado 1 618 mm
Altura	Total, estado 1 810 mm Incorporar, estado 1 780 mm
Profundidad	Total, estado 1 129 mm Incorporar, estado 1 86 mm
Profundidad interna	80 mm
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número de filas horizontales	4
Número total de módulos de 18 mm	96
Pasos de 9 mm	192
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Equipo suministrado	4 etiqueta de identificación 4 protector de etiquetas 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip (**) 1 Puerta 4 DIN rail 6 cable fixing hardware 1 back plate
Tipo de carátula	Modular
Tipo de puerta	Ciego
Tipo de carril	DIN simétrico
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Piezas extraíbles	Carril DIN
Disipación de potencia en W	110 W

<b>[In] Corriente nominal</b>	125 A
<b>[Ui] Tensión nominal de aislamiento</b>	400 V
<b>Entrada de cable</b>	Cable o tubo Placa con recorte Placas removíveis
<b>Número de bloques de terminales</b>	1 tierra con capacidad de sujeción: 38 salientes
<b>Salidas del bloque de distribución</b>	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 32 x 4 mm <sup>2</sup> para tierra
<b>Conexiones - terminales</b>	Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 6 6...25 mm <sup>2</sup> Push-in - tipo de cable: tierra) , 32 1,5...4 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: flexible) Push-in - tipo de cable: tierra) , 32 6 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: rígido o trenzado)
<b>Descripción de las opciones de bloqueo</b>	Opción de cerradura
<b>Material del envolvente</b>	Parte atrás, estado 1 technoplastic and metal Envolvente, estado 1 tecnoplástico Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 metal
<b>Peso del producto</b>	18,510 kg
<b>Color</b>	Envolvente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)
<b>Segmento de mercado</b>	Residencial Edificios pequeños

## Entorno

<b>Resistencia al fuego</b>	Bar, estado 1 850 °C acorde a IEC 60695-2-11 Envolvente, estado 1 750 °C acorde a IEC 60695-2-11 Delantero (mando rotativo), estado 1 750 °C
<b>Grado de protección IP</b>	IP40 con puerta y junta IP54
<b>Grado de protección IK</b>	IK09 con puerta y junta IP54
<b>Categoría de sobretensión</b>	II
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...60 °C
<b>Normas</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
<b>Etiquetas de calidad</b>	IMQ

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	22,500 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	63,800 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	84,000 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	16,200 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	5
<b>Paquete 2 Altura</b>	90,000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	80,000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	120,000 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Sustituciones recomendadas