




Starck 3 Inodoro suspendido # 220009..00 / 220009..00

| < 360 mm > |



Inodoro suspendido	Medidas	Peso	Nº de pedido
fondo hondo, UWL clase 1			
Acabados			
00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)			
Versiones			
▲ 4,5 litros	360 x 540 mm	26,500 kg	220009..00
▲ 4,5 litros	360 x 540 mm	26,500 kg	220009..00
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia			
Accesorios para la cerámica			
Fijación para bidé e inodoro suspendido	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Accesorios			
Junta reducción de ruido para inodoro suspendido		0,300 kg	005020
Productos relacionados			
Asiento inodoro bisagras acero inoxidable, sin cierre amortiguado,			006381
Asiento inodoro bisagras acero inoxidable, desmontable, cierre amortiguado,			006389
Textos de memorias			
DURAVIT Starck 3 inodoro suspendido de cerámica sanitaria con fondo hondo para 6 y 4,5 litros de agua de descarga según EN 997. Forma exterior rectangular, lisa y cerrada que termina delante en un medio círculo, canto posterior. Por motivos higiénicos con canal de lavado cerrado y repartidores de agua con acabado cerámico. Distancia libre al suelo 80 mm en caso de montaje a 400 mm. Dimensiones (an x prof x alt) 360 x 540 x 320 mm, Blanco, nº art. 2200090000			

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.