

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Envolvente modular, PrismaSeT XS, 24 Módulos 5 Filas, Superficie, Puerta Blanca

LVSXL524

### Principal

Gama	PrismaSeT
Nombre del producto	ZENcelo ELV +
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Montaje de armario	Superficie

### Complementario

Anchura	Total, estado 1 550 mm
Altura	Total, estado 1 900 mm
Profundidad	Total, estado 1 168 mm
Profundidad interna	155 mm
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número de filas horizontales	5
Número total de módulos de 18 mm	120
Pasos de 9 mm	240
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Equipo suministrado	5 etiqueta de identificación 5 protector de etiquetas 1 bloques de terminales 2 blanking plate strip (**) 1 Puerta 5 DIN rail 4 cable fixing hardware 1 back plate
Tipo de carátula	Modular
Tipo de puerta	Ciego
Tipo de carril	DIN simétrico
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Piezas extraíbles	Carril DIN
Disipación de potencia en W	94 W
[In] Corriente nominal	125 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

<b>[Ui] Tensión nominal de aislamiento</b>	400 V
<b>Entrada de cable</b>	Cable o tubo Placa con recorte Caminho Placas removíveis
<b>Número de bloques de terminales</b>	1 tierra con capacidad de sujeción: 48,0 salientes
<b>Salidas del bloque de distribución</b>	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 42 x 4 mm <sup>2</sup> para tierra
<b>Conexiones - terminales</b>	Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 6,0 6...25 mm <sup>2</sup> Push-in - tipo de cable: tierra) , 42,0 1,5...4 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: flexible) Push-in - tipo de cable: tierra) , 42,0 6 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: rígido o trenzado)
<b>Descripción de las opciones de bloqueo</b>	Opción de cerradura
<b>Material del envoltente</b>	Parte atrás, estado 1 metal Envoltente, estado 1 tecnoplástico Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 metal
<b>Peso del producto</b>	17,050 kg
<b>Color</b>	Envoltente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)
<b>Segmento de mercado</b>	Residencial Edificios pequeños
<b>País objetivo</b>	Bélgica

## Entorno

<b>Resistencia al fuego</b>	Envoltente, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Delantero (mando rotativo), estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11
<b>Grado de protección IP</b>	IP40 con puerta y junta IP54
<b>Grado de protección IK</b>	IK09 con puerta y junta IP54
<b>Categoría de sobretensión</b>	II
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...60 °C
<b>Normas</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
<b>Etiquetas de calidad</b>	IMQ

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Altura</b>	22,5 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	64,0 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	99,0 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	17,9 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	P12
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	5
<b>Paquete 2 Altura</b>	100,0 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	80,0 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	120,0 cm

Paquete 2 Peso 101,5 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Sustituciones recomendadas