



Aire acondicionado/VivAir Lite



5 años
GARANTÍA TOTAL
EN PIEZAS*



HASTA

A++

Multisplit VivAir Lite Multi SDHB1

Multis Murales Split · Inverter DC



Tipo	Combinación	Modelo set	Unidad exterior	Unidad interior	
2x1	25 + 25	SDHB1-050W205	SDH1-050MNA20	SDHB1-025SNWI	SDHB1-025SNWI
	20 + 35	SDHB1-055W205		SDHB1-020SNWI	SDHB1-035SNWI
	25 + 35	SDHB1-060W205		SDHB1-025SNWI	SDHB1-035SNWI
	35 + 35	SDHB1-070W205		SDHB1-035SNWI	SDHB1-035SNWI

Características	Ud	VivAir Lite SDHB1-050W205	VivAir Lite SDHB1-055W205	VivAir Lite SDHB1-060W205	VivAir Lite SDHB1-070W205
Referencia		8000039346	8000039347	8000039348	8000039349
Capacidad frigorífica	Nom. (mín-máx) kW	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)	5,30 (2,15-5,80)
Potencia frigorífica absorbida	(mín-máx) kW	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,40-2,5)	1,48 (0,50-2,50)	1,48 (0,50-2,50)
Capacidad calorífica	Nom. (mín-máx) kW	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)	5,65 (2,58-6,50)
Potencia calorífica absorbida	(mín-máx) kW	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)	1,25 (0,70-2,50)
SEER / SCOP	Medio	6,5 / 4,0	6,7 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 4,0
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración /Calefacción	A++ / A+			
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	822 x 352 x 550			
Peso unidad exterior	kg	32			
Potencia acústica unidad exterior	dB(A)	64			
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (900)			
Interconexión frigorífica	"	1/4 - 3/8			
Longitud máx tubería vert/total	m	15 / 40			
Longitud máx por unidad interior	m	20			
Longitud pre-carga	m	10			

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803

(1) Sujeto a registro de los números de serie de todas las unidades interiores y exteriores. Consultar condiciones.